SPECIAL GEAR & ACCESSORIES Y'S GEAR

ウインカーキット 組付・取扱説明書

組付対象機種 TW200

はじめに

工数：0.3h

◘お 客 様へ

お買い上げ誠にありがとうございます。
本書には商品の正しい組付方法と注意事項について説明してあります。性能を十分発揮し、安全にお使いいただくために、本書をよくお読みいただきますようお願い申し上げます。
本製品は、オートバイに関する整備上の一般的な知識および技能を有する方（販売店、整備業者）が組み付けることを前提としております。それ以外の方が組み付けを行うと知識不足、技能不足のため、トラブル、機械破損などの原因となることがありますので、販売店に組み付けを依頼してください。本書は、お車の取扱説明書および本品の取付に際して取り外した部品と一緒に保管してください。お車を譲られるときは、この説明書もお渡しください。

◘販売店様へ

本製品の商品説明および取り扱い上の注意点を、お客様に充分ご説明いただくようお願い申し上げます。
本書および本品の取付に際して取り外した部品は、必ずお客様にお渡しください。

構 成 部 品

No.	品　　名	部品番号	数量	備　　考
①	リヤウインカーライトAss'y1	5AU-83330-00	2	ウインカーボディーLにプリント
②	リヤウインカーライトAss'y2	5AU-83340-00	2	ウインカーボディーRにプリント
③	プレートワッシャー	90201-05725	4	絶縁ワッシャー
④	タッピングスクリュー	97707-50020	4	
⑤	ウインカーステーF		2	L字型ステー（左、右同型）
⑥	ウインカーステーR		2	一文字ステー（左、右同型）
⑦	サブリードワイヤーR		2	黒、緑線
⑧	サブリードワイヤーL		2	黒、茶線
⑨	プレートワッシャー	90201-08452	2	銀色ワッシャー
	バルブ（ウインカー）	3EN-83311-50	1	補修用バルブ

※部品番号欄が空欄のものは、補修部品の設定はありません。

取 付 方 法

§1 フロントウインカーサブ組み

ウインカーステー⑤にウインカーライトAss'y1①とウインカーライトAss'y2②をプレートワッシャー⑨、プレートワッシャー③、タッピングスクリュー④でそれぞれ組み付けます。フロント左側に組み付けるウインカーライトAss'y2②にサブリードワイヤーL（黒、茶線）⑧を組み付けます。フロント右側に組み付けるウインカーライトAss'y1①にサブリードワイヤーR（黒、緑線）⑦を組み付けます。

§2 フロントウインカー取り付け

アンダーブラケットのインナーチューブを組み付けしているボルトを取り外します。アンダーブラケットにウインカーステーFを取り外したボルトで組み付けます。本体側のメインハーネスのカプラーにサブリードワイヤーのカプラーをそれぞれ結線します。

§3 リヤウインカーサブ組み

ウインカーステーRにウインカーライトAss'y1①とウインカーライトAss'y2②をプレートワッシャー⑨、プレートワッシャー③、タッピングスクリュー④でそれぞれ組み付けます。ウインカーの配線の色と同色のサブリードワイヤーをそれぞれ結線します。（①と⑧、②と⑦）

§4 リヤウインカー取り付け

リヤフレームComp.取付部にウインカーステーRを組み付けてください。その際、テールカバーに干渉しますので取り外しなど加工が必要です。

§5 確認

最後にコードの取り廻しなど、各部に異常のないことを確認してください。

インターネットホームページ
http://www.ysgear.co.jp/mc/

●商品に関するお問い合わせ
株式会社ワイズギア　営業部 053-443-2180

●商品の仕様及び価格は予告無く変更される場合があります。●商品は予告無く販売を終了させていただく場合があります。●カスタムパーツ装着の場合、オートバイ本体のクレーム及びメーカーサービスを受けられない場合があります。

〒432-8058　静岡県浜松市新橋町1103番地
FAX.053-443-2187

SPECIAL GEAR & ACCESSORIES Y'S GEAR